



ML610BS

Технические характеристики:

1. Рабочее напряжение: 100 В – 240 В / 50 Гц
2. Потребляемая мощность: 150 Вт
3. Параметры узоров: восемь узоров, восемь цветов
4. Параметры ламп: Одна лампа белого света 80 Вт, 6 ламп RGBW 5050 10 Вт
5. Режим управления: международный DMX512, 15 каналов
6. Режим работы: DMX512, ведущий/ведомый, автоматический, речевое управление
7. Режим затемнения: Сверхплавное затемнение 0 ~ 100%
8. Стробоскоп: 20 вспышек в секунду

15 каналов

Канал	Функция	Значение DMX	Описание
1	Двигатель оси X	0 - 255	0 ~ 255 Вращение 0 - 540 градусов
2	Двигатель оси Y	0 - 255	0 ~ 255 Вращение 0 - 180 градусов
3	Скорость двигателя оси XY	0 - 255	0 ~ 255 скорость от высокой до низкой
4	Затемнение	0 - 255	Линейное затемнение от темного к светлому
5	Стробоскоп	0 - 10	Нет
		11 - 255	От медленного к быстрому
6	Цветной диск	0 - 255	0 - 35 (переключение одного цвета каждые 5 интервалов) 35 - 127 (последний цвет) 128 - 255 (переключение цветов от быстрого к медленному)
7	Пластина узоров	0 - 255	0 - 35 (переключение узора каждые 5 интервалов) 35 - 127 (последний узор) 128 - 255 (переключение узоров от быстрого к медленному)
8	Поворотная платформа Z	0 - 255	0 - 127 (0 - 360 градусов) 128-191 (скорость от медленной к быстрой) 192-255 (скорость от быстрой к медленной)
9	Общее затемнение для «пчелиного глаза»	0 - 255	Линейное затемнение от темного к светлому
10	Стробоскоп «пчелиный глаз»	0 - 9	Нет функции
		10 - 255	От медленного к быстрому
11	Красный	0 - 255	Линейное затемнение от темного к светлому
12	Зеленый	0 - 255	Линейное затемнение от темного к светлому
13	Синий	0 - 255	Линейное затемнение от темного к светлому
14	Белый	0 - 255	Линейное затемнение от темного к светлому
15	Управление макрофункцией	0 - 50	Каналы с 1 по 14 действительны
		51 - 149	Автозапуск
		151 - 250	Голос
		251 - 255	3-секундный сброс

Описание функций

Меню	Функция	Описание
addr	A001 - A512	Установка 512 адресов
Chnd	15ch	Отображение номера каналов
Shou (режим работы)	d512	Режим DMX512
	auto	Автоматический режим
	sond	Звуковой режим
SEns	0 - 100	Настройка нулевой плотности голосового управления
LED	oFF	Дисплей всегда включен
	on	Гибернация шоу
Disp	OFF	Прямое направление шоу
	ON	Обратное направление шоу
rst	Yes/no	Ручной сброс

ГАРАНТИЯ

Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
 - неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Моторизованная световая голова	
Производитель	BI RAY Electronic Technology Co.,Ltd Адрес: Floor3 of Building 6, DeQing Industrial Zone, TongXin Community, Longgang District, Shenzhen of China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка (маркировка)	BI RAY	
Маркировка модели (model)	ML610BS	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____